



VARSTROJ

varstroj®

MIG-MAG aparat za varenje VARMIG 191 Supermig

ŠIFRA	VARMIG 191 Supermig
BREND	Varstroj
ALATSHOP ID	023-01584

CENA SA PDV-OM

79.230,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Izdvojeno

190A

Kupovina

Pregledajte proizvod na sajtu za aktuelnu dostupnost.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja pre poručivanja.

Opis proizvoda

Aparati VARMIG SUPERMIG i VARMIG CLASIC su namenjeni za zavarivanje po MIG/MAG postupku u zaštiti gasova. Upotrebljavaju se u zanatskim radionicama, u radovima održavanja i industriji. Sa tim aparatima varimo konstrukcijske čelike, a uz upotrebu odgovarajućeg pribora i dodatnih materijala i aluminijum i CrNi čelike. Osiguravaju odličan kvalitet vara, mogućnost varenja sa punjenom žicom i visoku produktivnost uz upotrebu odgovarajućih dodatnih materijala i zaštitnih plinova.

Tehničke karakteristike

Priključni napon:

1~230V/50Hz

2~400V/50Hz

Osigurač spor: 16A

Područje zavarivanja:

1:25 - 150 A

2:80 - 190 A

Napon zavarivanja:

1: 15 - 21,5 V

2: 18 - 23,5 V

Intermitencija 20%:

1: 150 A

2: 190 A

Intermitencija 60%:

1: 60 A

2: 75 A

Intermitencija 100%:

1: 47 A

2: 60 A

Prečnik žice za zavarivanje: 0,6 - 0,8 mm (na koturu i od 15kg)

Masa: 54 kg

Dimenzija D x Š x V (mm): 750x440x640 mm

Tip gorionika: PAG 180/4 -K3B

Obim isporuke

Priključak za masu sa štipaljkom

Polikabel

Regulator pritiska za CO2/Argon sa manometrom.

Deklaracija

Uvoznik: Varstroj-S d.o.o., Petrijevski put - Jasenak, 11300 Smederevo

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00