



CEM

CEM

Profesionalni digitalni LCR metar DT-9935

uzorkovanja 5 times/sec Preopterećenje Indikacija " OL " ili " - OL " Auto Power Off 10 minuta Operativni temp 0 ~ 50 ° C, = 80 % R.H. Skladištenje temp -20 ~ 60 ° C Temp . koeficijent voljno 0,15 (Spec.Acc) / ° C , 18 ° C ili > 28 ° C Bezbednost Pridržavajte se IEC61000 EMC standard Napajanje AA veličine 1.5V k 4 baterije (Neda 15A ili IEC LR6) Baterija 30 sati (Alkalne baterije) Opsezi 20uH - 2000H Rezolucija 0.001uH Osnovna Tačnost ± (0,2 +5 g) kapacitet Opsezi 20pF - 20mF Rezolucija 0.001pF Osnovna tačnost ± (0,2 +3 d) Otpornost Opsezi 20Ω - 2000MΩ Rezolucija 0.001Ω Osnovni Tačnost ± (0,2 +2 D) DC otpornost Opsezi 20Ω - 2000MΩ Rezolucija 0.001Ω Osnovna Tačnost ± (0,2 +2 D) K (kvalitet) Opsezi 0.000-999 rezolucija 0.001 D (disipacija) Opsezi 0.000-999 Rezolucija 0.001 Teta Opsezi ± 90 stepeni Rezolucija 1 stepen

ŠIFRA	DT-9935
BREND	CEM
ALATSHOP ID	023-03451

CENA SA PDV-OM

18.530,00 RSD

Prikazana cena važi u trenutku generisanja PDF dokumenta. Dostupnost proverite pre kupovine.

[Otvori proizvod na Alatshop sajtu](#)

Za dodatne informacije, kompatibilnost i preporuku opreme kontaktirajte Alatshop prodajni tim.

Jasan pregled

Najbitnije informacije za brzu odluku.

Online detalji

Aktuelna dostupnost na stranici proizvoda.

Podrška

Pomoć pri izboru i dodatna pitanja.

Opis proizvoda

Profesionalni digitalni LCR metar DT-9935

Opis i namena proizvoda

Ovaj LCR metar može meriti kapacitet otpor sa srednjim parametrima, uključujući disipacije faktor (D), kvalitet faktor (P), fazni ugao (θ), ekvivalentna serije / paralelni otpor (ESR ili R_p).

Merač je potpuno automatski operativan za AC impedanse i DC otpora merenja.

To znači da korisnik može meriti L / C / R komponente direktno na AUTOLCR

Pametni režim bez promene funkcijski taster.

Korisnik može takođe izabrati frekvencije ciljane probne 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz

/ 100kHz zavisnosti DUT (uređaj koji se testira) tipa.

Komponente se mogu meriti u nizu ili paralelnog režim prema dut impedansa automatski.

Karakteristike proizvoda

uzorkovanja 5 times/sec

Preopterećenje Indikacija " OL " ili "- OL "

Auto Power Off 10 minuta

Operativni temp 0 ~ 50 ° C, < = 80 % R.H.

Skladištenje temp -20 ~ 60 ° C

Temp . koeficijent voljno 0,15 (Spec.Acc) / ° C , < 18 ° C ili > 28 ° C

Bezbednost Pridržavajte se IEC61000 EMC standard

Napajanje AA veličine 1.5V k 4 baterije (Neda 15A ili IEC LR6)

Baterija 30 sati (Alkalne baterije)

Opsezi 20uH - 2000H

Rezolucija 0.001uH

Osnovna Tačnost $\pm$ (0,2 +5 g)

kapacitet Opsezi 20pF - 20mF

Rezolucija 0.001pF

Osnovna tačnost $\pm$ (0,2 +3 d)

Otpornost Opsezi 20Ω - 2000MΩ

Rezolucija 0.001Ω

Osnovni Tačnost $\pm$ (0,2 +2 D)

DC otpornost Opsezi 20Ω - 2000MΩ

Rezolucija 0.001Ω

Osnovna Tačnost $\pm$ (0,2 +2 D)

K (kvalitet) Opsezi 0.000-999

rezolucija 0.001 D (disipacija)

Opsezi 0.000-999

Rezolucija 0.001

Teta Opsezi $\pm$ 90 stepeni

Rezolucija 1 stepen

Obim isporuke

- Profesionalni digitalni LCR metar DT-9935

- Krokodil štipaljke (3 kom)

- Pinceta za kontakt

- Kabel sa dva ženska kraja
- Kabel sa dva ženska i jednim muškim krajem (2 kom)
- Pipalica bez kablova (2 kom)

Deklaracija

Anderba doo, Ljube Stojanovića 36/III/6, Beograd Zemlja porekla: Kina

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00