

## Termohigrometar 605i



Šifra proizvoda: 0560 1605 || Alatshop šifra 023-05092

[Link ka stranici proizvoda](#)

### Opis proizvoda

Termohigrometar sa pametnom i bežičnom sondom

Instrument za merenje vlažnosti i temperature, koji brzo i precizno vrši merenja relativne vlažnosti vazduha, tačke kondenzacije, temperature u sobi, u cevima, unutar registara, i u komorama.

Automatski izračunava tačku kondenzacije i vrši merenje koristeći mokre termometre

Mala dijametarska sonda je idealna za merenja u cevima

Namenjeno svim HVAC/R tehničarima i preduzetnicima

Korisnici mogu u bilo kom trenutku da pristupe mernim vrednostima jedne ili više sonde koristeći Testo Smart Probe aplikaciju instaliranu na njihovim smart uređajima.

Ove pametne sonde se mogu koristiti individualno ili u kombinaciji sa drugim sondama kako bi dali merna rešenja za većinu HVAC/R primena.

Odličan je za podešavanje i dijagnostiku velikih i malih HVAC/R sistema.

### Tehničke karakteristike

Merni opseg:

Temperatura: -20 do +60 °C

Vlažnost: 0 do 100 %RH

Preciznost merenja

Temperatura:  $\pm 0.8$  °C (-20 do 0 °C)

Temperatura:  $\pm 0.5$  °C (0 do +60 °C)

Vlažnost: 5 to 80 %RH:  $\pm (1.8 \%RH + 3 \% \text{ od izmerene vrednosti})$  na +25 °C

Rezolucija

Temperatura: 0.1 °C

Vlažnost: 0.1 %RH

Dimenzije: 243 x 30 x 24 mm

Radna temperatura: -20 to +50 °C

Zahtevi za aplikaciju: iOS 8.3 ili noviji; Android 4.3 ili noviji; mobilni uređaj sa Bluetooth 4.0

### Obim isporuke

Testo 605i

Bluetooth hot-wire anemometar sa aplikacijom

3 AAA baterije i sertifikat o kalibraciji

**Alatshop kontakti:**

**Tel:** 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

**Mob:** 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

**Mob:** 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

**E-mail:** [prodaja@alatshop.rs](mailto:prodaja@alatshop.rs)

**E-mail:** [info@alatshop.rs](mailto:info@alatshop.rs)

**Web:** [www.alatshop.rs](http://www.alatshop.rs)

**Prodajni objekat:**

**Master Alati DOO**

**Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin**

**Radno vreme:**

**PON-PET 08:00-15:00,**

**SUB 08:00-13:00**