

KATALOG PROIZVODA

Jasic Aparat za zavarivanje EVO20 ARC160 PFC Z2S22

Pregled proizvoda iz Alatshop ponude, pripremljen za brzu orijentaciju i poređenje ključnih informacija.



BREND	Jasic
ŠIFRA	ARC160 PFC Z2S22
ALATSHOP ID	023-06907

[Pogledajte proizvod na sajtu](#)

Dostupnost i kompletne detalji proverite na stranici proizvoda.



Opis proizvoda

JASIC EVO20 ARC160 PFC Z2S22 je kompaktni i napredni inverter aparat za zavarivanje, namenjen za profesionalnu upotrebu, posebno za MMA (štap) i TIG (Lift TIG) postupke. Ključne karakteristike i prednosti:

Kombinovana funkcionalnost: omogućava rad u MMA (štap) i TIG (Lift TIG) režimima, što ga čini svestranim izborom u radionici ili na terenu.

Digitalni kontrolni panel sa ClearVision tehnologijom: omogućava preglednu kontrolu parametara, lakši rad i bolju vidljivost postavki.

Synergic MMA režim: kod izbora promjera elektroda uređaj automatski predlaže optimalnu struju, što olakšava posao operatera i smanjuje greške.

Funkcije za bolji radni proces: uključuje „anti-stick“ (sprečava da elektroda zalepi), „hot start“ (olakšava paljenje luka), „arc force“ (pomaže stabilnosti luka) – što rezultira kvalitetnijim zavarenim spojevima.

Korekcija faktora snage (PFC – Power Factor Correction): omogućava bolju efikasnost i stabilniji rad, posebno kad se uređaj napaja preko generatora ili sistema sa varijabilnim naponom.

Kompaktne dimenzije i mala masa (~7,2 kg) što omogućava transport i korišćenje na različitim lokacijama.

Visok stepen zaštite i kvalitetne komponente: izolaciona klasa H, zaštitni razred IP23S, što znači da je uređaj namenjen i zahtevnijim radnim uslovima.

Ukratko: uređaj je odličan izbor za one koji žele pouzdan i svestran aparat za zavarivanje – sa mogućnošću rada i na standardnoj trofaznoj mreži ali i (s obzirom na PFC) u mobilnijim uslovima.

Tehničke karakteristike

Ulazni napon AC 230V, 50/60 Hz
Napon bez opterećenja (open circuit voltage) 78 V
MMA režim - ulazni struja AC 230 V: 22.6 A
MMA režim - ulazna snaga 5.0 kVA (230 V)
MMA režim - izlazna struja 20 - 160 A (230 V)
MMA režim - radni ciklus (duty cycle) 25%
TIG režim - ulazni struja AC 230 V: 14.0 A
TIG režim - ulazna snaga 3.2 kVA (230 V)
TIG režim - izlazna struja 10 - 160 A (230 V)
Efikasnost 86%
Faktor snage 0.99
Potrošnja u praznom hodu MMA: 38.2 W; TIG: 7 W
Zaštitni razred IP23S
Izolaciona klasa H
Dimenzije (D×Š×V) 413 × 150 × 311 mm
Neto masa ~7.2 kg

Obim isporuke

Kabal sa kleštima za elektrodu, dužine 3 metra

Kabal sa kleštima za masu, dužine 3 metra

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00