

KATALOG PROIZVODA

Jasic Aparat za zavarivanje ARC200 PFC Z2S42

Pregled proizvoda iz Alatshop ponude, pripremljen za brzu orijentaciju i poređenje ključnih informacija.



BREND	Jasic
ŠIFRA	ARC200 PFC Z2S42
ALATSHOP ID	023-06908

[Pogledajte proizvod na sajtu](#)

Dostupnost i kompletne detalji proverite na stranici proizvoda.



Opis proizvoda

JASIC ARC200 PFC je napredni inverterski aparat za zavarivanje sa industrijskim kućištem, ergonomskom drškom i modernim digitalnim prikazom.

Kombinuje snagu, sigurnost i inteligentne funkcije, što ga čini idealnim za profesionalne korisnike u radionicama i na terenu.

Podržava MMA i TIG Lift metode zavarivanja, sa rasponom struje do 200 A.

Tehnologije ClearVision i inteligentna sinergijska kontrola obezbeđuju maksimalnu preciznost tokom rada, dok VRD i ABAP sistem hlađenja omogućavaju visoku bezbednost i dug radni vek.

Funkcionalnosti:

Robusno kućište sa ergonomskim dizajnom: Praktično za profesionalnu i terensku upotrebu

ClearVision tehnologija: Jasna slika luka za bolju kontrolu zavarivanja

Inteligentna sinergijska kontrola: Automatsko usklađivanje parametara prema zadatim vrednostima

Smart Lift TIG: TIG zavarivanje kontakt metodom bez oštećenja elektrode

Anti-stick, Hot Start i Arc Force: Stabilan luk, lako paljenje i sprečavanje lepljenja elektrode

Širok ulazni napon: Rad pri naponu od 95 do 265 V, idealno za nestabilna okruženja

ABAP: Aktivno balansirano hlađenje produžava vek uređaja

VRD: Bezbednosna funkcija koja snižava napon na elektrodi kada aparat nije aktivan, idealna za rad u zatvorenim prostorima i na gradilištima

PFC: Energetski efikasan rad i kompatibilnost sa agregatima

Bežični daljinski upravljač (opcija): Upravlja se preko radio prijemnika (nije deo standardnog seta)

Brzo resetovanje na fabrička podešavanja: Jednim pritiskom vraća uređaj u početna podešavanja

Integrirana zaštita: Od preopterećenja i pregrevanja za siguran rad

Tehničke karakteristike

Ulazni napon: 230 Volti, 50/60 Hz
Napon bez opterećenja: 78 V
MMA – 29.7 A
MMA – 6.8 kVA
MMA – 20~200 Ampera
MMA – Radni ciklus: 25%
TIG – Nazivna ulazna struja: 19.6 Ampera
TIG – Ulazna snaga: 4.5 kVA
TIG – 10~200 Ampera
TIG – Radni ciklus: 25%
Efikasnost: 85%
Faktor snage: 0.99
Potrošnja u stanju mirovanja: MMA: 46.8 W, TIG: 7 W
Klasa zaštite: IP23S
Klasa izolacije: H
Dimenzije (D×Š×V): 413 × 150 × 311 mm
Neto težina: 7.2 kg

Obim isporuke

Kabl sa kleštima za elektrodu, dužine 3 metra
Kabl sa kleštima za masu, dužine 3 metra

ALATSHOP KONTAKTI

Alatshop kontakti:
Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)
Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)
Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)
E-mail: prodaja@alatshop.rs
E-mail: info@alatshop.rs
Web: www.alatshop.rs

PRODAJNI OBJEKAT

Master Alati DOO
Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin
Radno vreme:
PON-PET 08:00-15:00,
SUB 08:00-13:00