

Aparat za zavarivanje EVO 20 MIG250 PFC



Šifra proizvoda: N2SB2 || Alatshop šifra 023-06916

[Link ka stranici proizvoda](#)

Opis proizvoda

JASIC MIG 250 PFC je troprocesni digitalni inverterski aparat dizajniran za profesionalnu upotrebu u MIG/MAG, MMA i TIG zavarivanju.

Sadrži robustan dizajn, kolica sa držačem boce i veoma visoka mobilnost čine ga pogodnim kako za radioničko okruženje, tako i za terenske intervencije.

Ugrađeni LED osvetljen prostor za žicu i mogućnost uparivanja sa digitalnim MIG gorionicima, spool gun-om i push-pull gorionicima omogućavaju maksimalnu fleksibilnost u svakodnevnom radu. Aparat je opremljen ClearVision tehnologijom za bolju vidljivost luka, inteligentnom sinergijskom kontrolom za automatsko podešavanje parametara, kao i Smart Lift TIG funkcijom za precizno TIG zavarivanje.

PFC jedinica omogućava efikasno napajanje i rad na agregatu, dok VRD bezbednosna funkcija i režim automatskog mirovanja povećavaju sigurnost i produžavaju radni vek aparata.

Funkcionalnosti:

Industrijski dizajn kolica: Ugrađena platforma sa držačem boce i točkicama za laku manipulaciju

ClearVision tehnologija: Jasna i stabilna slika zavarivačkog luka

Inteligentna sinergijska kontrola: Automatski podešava parametre prema odabranom žičanom materijalu

Radni procesi: MIG/MAG, MMA, TIG Lift

Smart Lift TIG: Kontaktno TIG zavarivanje bez oštećenja volfram elektrode

Kompatibilnost sa digitalnim gorionicima: Podrška za spool gun i push-pull opcije

LED osvetljenje kabineta sa žicom: Pruža bolju preglednost tokom pripreme

On demand fan: Inteligentni sistem hlađenja koji se aktivira po potrebi

PFC (Power Factor Correction): Omogućava rad na nestabilnim mrežama i agregatu

VRD (Voltage Reduction Device): Bezbednosna funkcija za zaštitu korisnika kada uređaj nije aktivan

Režim automatskog mirovanja: Produžava životni vek uređaja

Tehničke karakteristike

Ulazni napon: 230 Volti 50/60 Hz

Napon bez opterećenja: 70 V
MIG - Ulazna struja: 44.9 Ampera
MIG - Ulazna snaga: 10.3 kVA
MIG - Opseg izlazne struje: 30~250 Ampera
MIG - Radni ciklus: 30%
Brzina uvlačenja žice: 2~18 m/min
Veličina špulne: D300
MMA - Ulazna struja: 32.2 Ampera
MMA - Ulazna snaga: 6.9 kVA
MMA - Opseg izlazne struje: 20~220 Ampera
MMA - Radni ciklus: 30%
TIG - Ulazna struja: 26.5 Ampera
TIG - Ulazna snaga: 6.1 kVA
TIG - Opseg izlazne struje: 5~250 Ampera
TIG - Radni ciklus: 30%
Efikasnost: >80%
Faktor snage: 0.99
Potrošnja u stanju mirovanja: <50 W
Klasa zaštite: IP23S
Klasa izolacije: H
Dimenzije (D×Š×V): 920 × 480 × 755 mm
Neto težina: 41.9 kg

Obim isporuke

MIG gorionik MB-24, dužine 3 metra
Kabl sa kleštima za masu, dužine 3 metra
1 kom brza priključnica (quick socket)
2 kom šelne za crevo (hose clamps)
kotur žice fi1mm 15kg

Alatshop kontakti:**Tel:** 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)**Mob:** 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)**Mob:** 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)**E-mail:** prodaja@alatshop.rs**E-mail:** info@alatshop.rs**Web:** www.alatshop.rs**Prodajni objekat:****Master Alati DOO****Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin****Radno vreme:****PON-PET 08:00-15:00,****SUB 08:00-13:00**