

Aparat za zavarivanje EVO 20 MIG 200 PFC



Šifra proizvoda: N2S62 || Alatshop šifra 023-06917

[Link ka stranici proizvoda](#)

Opis proizvoda

JASIC MIG200 PFC je profesionalni inverterski aparat sa robustnim industrijskim kućištem, ergonomskom drškom i digitalnim ekranom.

Namenjen je korisnicima koji zahtevaju pouzdanost, preciznost i svestranost u radu.

Podržava MIG, MMA i TIG Lift metode zavarivanja, sa maksimalnim opsegom struje do 200 A.

Zahvaljujući ClearVision tehnologiji i inteligentnoj sinergijskoj kontroli, obezbeđena je odlična vidljivost zavarivačkog luka i jednostavno podešavanje parametara.

Ugrađeni ABAP sistem hlađenja, automatski režim spavanja i višestruka elektronska zaštita produžavaju radni vek uređaja.

Aparat je kompatibilan sa MIG digitalnim gorionikom, pištoljem za žicu (spool gun) i bežičnim daljinskim upravljanjem (opciono).

Funkcionalnosti:

Industrijski i robustan dizajn: Ergonomsko kućište sa digitalnim ekranom

ClearVision tehnologija: Omogućava bolju vidljivost luka tokom zavarivanja

Inteligentna sinergijska kontrola: Automatski usklađuje parametre rada

Smart Lift TIG: Kontaktna TIG funkcija bez oštećenja elektrode

Kompatibilnost sa MIG digitalnim gorionikom i spool gun-om: Proširuje primenu aparata

Brzo vraćanje fabričkih podešavanja i automatski režim mirovanja: Efikasna kontrola i štednja energije

PFC: Povećana energetska efikasnost i rad na agregatu

ABAP: Aktivno balansirano hlađenje za duži vek trajanja

VRD: Bezbednosna funkcija koja snižava napon na elektrodi kada aparat nije aktivan, idealna za rad u zatvorenim prostorima i na gradilištima

Integrirana zaštita: Od preopterećenja i pregrevanja za siguran rad

Tehničke karakteristike

Ulazni napon: 230 Volti 50/60 Hz

Napon bez opterećenja: 67 V

MIG – Ulazna struja: 38.3 Ampera
MIG – Ulazna snaga: 5.74 kVA
MIG – Opseg izlazne struje: 30~200 Ampera
MIG – Radni ciklus: 25%
Brzina dotoka žice: 2~15 m/min
Veličina kalema: D200
MMA – Ulazna struja: 25 Ampera
MMA – Ulazna snaga: 5.77 kVA
MMA – Opseg izlazne struje: 20~180 Ampera
MMA – Radni ciklus: 25%
TIG – Ulazna struja: 19.1 Ampera
TIG – Ulazna snaga: 4.43 kVA
TIG – Opseg izlazne struje: 5~200 Ampera
TIG – Radni ciklus: 25%
Efikasnost: 84%
Faktor snage: 0.99
Potrošnja u stanju mirovanja: < 50 W
Klasa zaštite: IP23S
Klasa izolacije: H
Dimenzije (D×Š×V): 565 × 220 × 415 mm
Neto težina: 16 kg

Obim isporuke

MIG gorionik MB-15, dužine 3 metra
Kabl sa kleštima za masu, dužine 3 metra
1 kom brza priključnica
2 kom šelne za crevo

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

Prodajni objekat:

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00