

Aparat za zavarivanje EVO 20 TIG200PAC/DC PFC



Šifra proizvoda: E2S22 || Alatshop šifra 023-06918

[Link ka stranici proizvoda](#)

Opis proizvoda

JASIC TIG 200 PAC/DC PFC je napredni profesionalni inverterski aparat za TIG i MMA zavarivanje u DC i AC režimu.

Robusnog dizajna, sa digitalnim ekranom i jasno raspoređenim kontrolama, idealan je za zahtevne primene u industriji i na terenu.

Uređaj podržava kompletnu TIG paletu funkcija uključujući HF start, Smart Lift TIG, pulse režim i rad sa više AC talasnih formi.

Opremljen je tehnologijama ClearVision, Dash-Arc, Smart gas i ABAP sistemom hlađenja, kao i VRD funkcijom za dodatnu sigurnost korisnika.

Zahvaljujući PFC jedinici, kompatibilan je za rad i preko agregata, a automatski režim mirovanja dodatno štedi energiju i produžava vek uređaja.

Funkcionalnosti:

Robusno industrijsko kućište sa ergonomskim dizajnom: Pogodno za profesionalnu i terensku upotrebu

ClearVision tehnologija: Omogućava jasan prikaz luka i optimalnu kontrolu

Širok raspon ulaznog napona: Aparat radi stabilno i pri varijacijama mrežnog napona

HF stabilizacija: Visokofrekventno paljenje luka bez kontakta

Dash-Arc: Funkcija za lakše i brže paljenje luka u TIG režimu

Smart Lift TIG: Kontaktni start bez oštećenja volfram elektrode

Puna kontrola TIG parametara sa puls funkcijama: Napredno podešavanje za precizan rad

Višestruke AC forme talasa: Uključuju sinusne, kvadratne i mešovite režime za različite materijale

Fleksibilno daljinsko upravljanje: Mogućnost bežične i žične kontrole (opciono)

PFC: Omogućava stabilan rad čak i pri upotrebi agregata

Brzo vraćanje fabričkih podešavanja i režim mirovanja: Olakšava svakodnevnu upotrebu i štedi energiju

ABAP: Aktivni sistem hlađenja za produžen vek komponenti

Smart gas: Optimizuje potrošnju zaštitnog gasa u TIG zavarivanju

VRD: Bezbednosna funkcija koja smanjuje napon na izlazu kada aparat nije u radu

Zaštita elektronskih komponenti: Ugrađena zaštita od pregrevanja i preopterećenja

Tehničke karakteristike

Ulazni napon: 230 Volti, 50/60 Hz

Napon bez opterećenja: 67 V

MIG - Ulazna struja: 38.3 Ampera

MIG - Ulazna snaga: 5.74 kVA

MIG - Opseg izlazne struje: 30~200 Ampera

MIG - Radni ciklus: 25%

Brzina dotoka žice: 2~15 m/min

Veličina kalema: D200

MMA - Ulazna struja: 25 Ampera

MMA - Ulazna snaga: 5.77 kVA

MMA - Opseg izlazne struje: 20~180 Ampera

MMA - Radni ciklus: 25%

TIG - Ulazna struja: 19.1 Ampera

TIG - Ulazna snaga: 4.43 kVA

TIG - Opseg izlazne struje: 5~200 Ampera

TIG - Radni ciklus: 25%

Efikasnost: 84%

Faktor snage: 0.95

Potrošnja u stanju mirovanja: < 50 W

Klasa zaštite: IP23S

Klasa izolacije: H

Dimenzije (DxŠxV): 490 x 165 x 341 mm

Neto težina: 11.9 kg

Obim isporuke

TIG gorionik SGT26-S1 (180 A), dužine 4 metra

Kabal sa kleštima za masu, dužine 3 metra
1 kom brza priključnica (quick socket)
2 kom šelne za crevo

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

Prodajni objekat:

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00