

Aparat za zavarivanje EVO 20 TIG200 PFC DC



Šifra proizvoda: W2S42 || Alatshop šifra 023-06919

[Link ka stranici proizvoda](#)

Opis proizvoda

JASIC TIG 200 PFC DC je napredni inverterski aparat za TIG i MMA zavarivanje, dizajniran za profesionalnu upotrebu.

Uređaj odlikuje modernim industrijskim kućištem, ergonomskom drškom i digitalnim upravljačkim interfejsom, koji omogućava lako podešavanje parametara rada.

Zahvaljujući ClearVision tehnologiji i Smart Lift TIG funkciji, korisniku je omogućeno precizno, stabilno i čisto zavarivanje.

Uređaj podržava pun opseg TIG parametara, uključujući i Dash-Arc za lakši start luka.

PFC omogućava rad na agregatu, dok VRD i ABAP sistem obezbeđuju sigurnost i efikasno hlađenje.

Smart gas funkcija dodatno optimizuje potrošnju zaštitnog gasa.

Režim automatskog mirovanja produžava životni vek uređaja.

Funkcionalnosti:

Robusno i industrijsko kućište sa ergonomskim dizajnom: Praktično i izdržljivo rešenje za profesionalnu primenu

ClearVision tehnologija: Pruža jasnu i stabilnu sliku luka za maksimalnu preciznost

Širok raspon ulaznog napona: Aparat radi pouzdano pri različitim vrednostima napona (AC95-265V)

Dash-Arc: Funkcija koja olakšava paljenje luka u TIG režimu

Smart Lift TIG: Kontaktno TIG zavarivanje bez oštećenja volfram elektrode

Puna kontrola TIG parametara: Omogućava precizno podešavanje svih parametara za profesionalne rezultate

Fleksibilne opcije daljinskog upravljanja: Kompatibilan sa bežičnim i kablovskim upravljačima (opciono)

PFC (Power Factor Correction): Omogućava energetski efikasan rad i kompatibilnost sa agregatima

Brzo vraćanje fabričkih podešavanja i režim mirovanja: Štedi vreme i energiju korisnika

ABAP (Active Balancing Air Passage): Napredni sistem hlađenja koji produžava vek trajanja komponenti

Smart gas: Funkcija za optimizaciju potrošnje zaštitnog gasa

VRD (Voltage Reduction Device): Bezbednosna funkcija koja automatski snižava napon kada aparat nije u radu, čime se štiti korisnik

Zaštita ključnih komponenti: Produžava pouzdanost uređaja i čuva elektroniku

Zaštita od preopterećenja i pregrevanja: Ugrađeni senzori automatski gase uređaj u kritičnim situacijama

Tehničke karakteristike

Ulazni napon: 230 Volti, 50/60 Hz

Napon bez opterećenja: 68 V

TIG – Nazivna ulazna struja: 19.5 Ampera

TIG – Ulazna snaga: 4.5 kVA (AC 230 V)

TIG – Opseg izlazne struje: 5~200 Ampera

TIG – Radni ciklus: 25%

MMA – Nazivna ulazna struja: 25.6 Ampera

MMA – Ulazna snaga: 5.9 kVA

MMA – Opseg izlazne struje: 10~180 Ampera

MMA – Radni ciklus: 25%

Efikasnost: 84%

Faktor snage: 0.99

Potrošnja u stanju mirovanja: MMA: 33 W, TIG: 7 W

Klasa zaštite: IP23S

Klasa izolacije: H

Dimenzije (D×Š×V): 453 × 150 × 313 mm

Neto težina: 8.97 kg

Obim isporuke

TIG gorionik SGT26-S1 (180 A), dužine 4 metra

Kabal sa kleštima za masu, dužine 3 metra

1 kom brza priključnica

2 kom šelne za crevo

1 kom brzi priključak

1 kom volfram elektroda

Alatshop kontakti:

Tel: 023/603-130 (pon-pet od 08-15h)

Mob: 060/027-98-09 (pon-sub od 08-19h)

Mob: 065/328-328-2 (pon-sub od 08-19h)

E-mail: prodaja@alatshop.rs

E-mail: info@alatshop.rs

Web: www.alatshop.rs

Prodajni objekat:

Master Alati DOO

Nikole Pašića 24, 23000 Zrenjanin

Radno vreme:

PON-PET 08:00-15:00,

SUB 08:00-13:00